



Scheren-Arbeitsbühnen H 15 SX



Die Hubarbeitsbühne H 15 SX gehört zu der Palette der Diesel-Scherenarbeitsbühnen, für Arbeiten in der Höhe.

- Die beidseitige Plattformverlängerung vergrößert die Arbeitsfläche
- Hydraulische Differentialsperre und eine Bodenfreiheit von 27 cm für den Geländebetrieb
- Der enge Wendekreis ermöglicht eine ausgezeichnete Manövrierfähigkeit
- Maximale Fahrgeschwindigkeit 6 km/h
- Die geringe Höhe in eingefahrenem Zustand sowie eine geringe Breite erleichtern den Transport
- Schaumgefüllte Reifen
- Vollständig proportionale Steuerung
- Erhöhte Sicherheit durch die Überlastabschaltung der Plattform
- Robust, zuverlässig und einfach zu warten



Arbeitshöhe (m)	15,0
Plattformhöhe (m)	13,0
Maximale Tragfähigkeit (kg)	500
Plattformabmessungen - ausgeschoben (m)	6 x 1,89 m
Höhe in eingefahrenem Zustand (m)	2,77
Höhe - Einlagerung (m)	1,91
Breite in eingefahrenem Zustand (m)	2,25
Länge in eingefahrenem Zustand (m)	4,12
Hebe- / Senkzeit (s)	57 s / 46 s
Fahrgeschwindigkeit (Km/h)	0,7 - 6 km/h
Wenderadius - außen (m)	4,96
Maximale Steigfähigkeit (%)	45
Reifen - schaumgefüllt	10 - 16,5
Motor	23,1 kW - 31,4 CV
Gesamtgewicht (kg)	6 180